

DECOR

Microcement



Όταν η αισθητική
συναντάει την αντοχή!

 **THRAKON**

Πατητή τσιμεντοκονία σε 4 βήματα!

1

Επιλογή ασταριού
ανάλογα με το υπόστρωμα



GLX 292 FLEX PRIM

Απορροφητικά υποστρώματα
π.χ. σοβάδες, τσιμεντοκονία

Κατανάλωση: 60g/m²
Μια στρώση - Χωρίς αραιώση
Συσκευασία: 1kg/5kg/20kg

ή

GLX 298 PREMIUM

Μη Απορροφητικά υποστρώματα
π.χ. πλακάκια, μάρμαρο, μωσαϊκό,
γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα, χρώμα

Κατανάλωση: 0,19-0,24 kg/m²
Μια στρώση - Χωρίς αραιώση
Συσκευασία: 1kg/5kg/20kg

3

Αστάρι πατητής
τσιμεντοκονίας



DECOR PRIM

Κατανάλωση: 220ml/m²
για 2 στρώσεις
Συσκευασία: 1kg

i Εφαρμογή σε 2 στρώσεις
(αναμονή 2 ώρες)

i Αναμονή 1 ημέρας για κάθε
χιλιοστό πάχους εφαρμογής
πατητής τσιμεντοκονίας

i Διάφανο

2

Επιλογή συστήματος
πατητής τσιμεντοκονίας



DECOR FINE PLUS (1K)

Ακρυλική Πατητή
Δάπεδα & Τοίχους, Εσωτ. & Εξωτ. χρήση

Κατανάλωση: 1,5kg/mm/m²
Συσκευασία: 5kg/15kg

i Χρωματισμένο, έτοιμο προς χρήση

i Προτείνεται η εφαρμογή
υαλοπλέγματος 160g/m²



DECOR (2K)

2 συστατικών
Δάπεδα & Τοίχους, Εσωτ. & Εξωτ. χρήση

Κατανάλωση: 1,5kg/mm/m²
Συσκευασία: 25kg+5kg

i Χρωματισμός: DECOR ART
(1 χρωστική ανά σετ)

i Προτείνεται η εφαρμογή
υαλοπλέγματος 160g/m²



DECOR SUPERIOR (3K)

3 συστατικών
Τείχος, δάπεδο, πισίνα

Κατανάλωση: 1,5kg/mm/m²
Συσκευασία: 17kg (15kg+1kg+1kg)
ή 4,25kg (3,75kg+0,25kg+0,25kg)

i Χρωματισμός: DECOR ART
SUPERIOR (1 χρωστική ανά σετ)

i Προτείνεται η εφαρμογή
υαλοπλέγματος 160g/m²

4

Επιλογή βερνικιού



DECOR PU VARNISH

Πολυουρεθανικό Βερνίκι 2 συστατικών
Τοίχοι ή δάπεδα, εσωτ. ή εξωτ. χώροι

Κατανάλωση: 200g/m² για 2 στρώσεις
Συσκευασία: 1kg/4kg (MAT-GLOSS)

ή

DECOR PROTECT

Γυαλιστερό Βερνίκι υδατικής βάσης
για προστασία τσιμεντοκονιών
(μόνο για τοίχους)

Κατανάλωση: 200g/m² για 2 στρώσεις
Συσκευασία: 1kg

www.thrakon.com

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
800 100 1414
info@thrakon.gr



54ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας
Οινόφυτα Βοιωτίας | TK 32011
T: 22620 32970 | F: 22620 56020