

GLX 190

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑ, ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ & ΜΩΣΑΙΚΑ

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 kg, 5 kg, 15 kg (Πλαστικό δοχείο).



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

~ 240 - 280 g/m², ανάλογα με το πάχος της στρώσης.

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **GLX 190** είναι ένα χαλαζιακό αστάρι έτοιμο προς χρήση που δρα ως ενισχυτικό πρόσφυσης λείων επιφανειών χαμηλής ή μηδενικής απορροφητικότητας που πρόκειται να σοβατιστούν ή να επενδυθούν με πατητή τσιμεντοκονία, πλακίδια, πέτρες ή μάρμαρα. Επίσης χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της πρόσφυσης:

- Λείων και μη απορροφητικών επιφανειών (κόλλες πλακιδίων).
- Του σοβά πάνω σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες αντί του πεταχτού.

Αποτελείται από συνθετικές ρητίνες και χαλαζιακή άμμο. Έχει πολύ ισχυρή συγκόλληση στα διάφορα υποστρώματα. Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια, ανθεκτική σε αλκαλικό περιβάλλον.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι κατάλληλο για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών πρόσφυσης σε παλιά πλακάκια και μωσαϊκά, όπου πρόκειται να επικολληθούν νέα πλακάκια. Ενισχύει την πρόσφυση της κόλλας σε λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες. Επίσης πετυχαίνει μηχανικά την ενίσχυση της πρόσφυσης μεταξύ σοβά και υποστρώματος καθώς παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον.

Είναι κατάλληλο για κάθε είδους σοβάδες, όπως:

- Τσιμεντοσοβάδες.
- Ασβεστοσοβάδες.
- Γυψοσοβάδες.
- Ασβεστο-τσιμεντοσοβάδες.



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Κοκκινωπό.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σφραγισμένο για ένα χρόνο σε κλειστούς και αεριζόμενους αποθηκευτικούς χώρους σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και +30°C.

- Λείες επιφάνειες.
- Ξύλο, μάρμαρα, φυσικές πέτρες, PVC.
- Τσιμεντοσανίδες & Γυψοσανίδες.
- Μεταλλικά και βιομηχανικά δάπεδα.
- Πατητή τσιμεντοκονία.

Συνιστάται για λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, στρώσεις πλακιδίων, μάρμαρα, φυσικές πέτρες, τσιμεντοειδή βιομηχανικά δάπεδα, ξύλινα και μεταλλικά δάπεδα, δάπεδα από PVC. Επίσης έχει εξαιρετική αντοχή στην μόνιμη υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυξάνει κατά 100% την πρόσφυση του σοβά στην τοιχοποιία.
- Ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντίσταση στην γήρανση.
- Μετά την εφαρμογή του δημιουργεί μια αδρή επιφάνεια και αυξάνει την πρόσφυση ακόμα και στα πιο απαιτητικά υποστρώματα.
- Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες.
- Άριστη εργασιμότητα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σταθερό και απαλλαγμένο από λάδια και άλλους ρύπους. Αφαιρούμε με ένα εργαλείο λάσπες, κόλλες και οποιαδήποτε υπολείμματα από προηγούμενες εργασίες. Επιπλέον καθαρίζουμε κι αν είναι απαραίτητο πλένουμε τον τοίχο. Αποκρίνουμε περισσέυματα νερού κι αφήνουμε να στεγνώσει ο τοίχος πριν την εφαρμογή του προϊόντος.

GLX 190

ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑ, ΠΑΤΗΤΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ & ΜΩΣΑΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΜΜΟΓΗ

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση. Το GLX 190 επαλείφεται στην επιφάνεια με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό μια στρώση. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται να περαστεί και ένα δεύτερο χέρι νωπό σε νωπό. Η επιφάνεια είναι έτοιμη για χρήση 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5 και +35°C. Συνιστάται να προηγηθεί δοκιμή σε μια μικρή επιφάνεια πριν τη χρήση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με νερό, αφού το συγκεκριμένο προϊόν αυξάνει σημαντικά την πρόσφυση ακόμη και πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες.

ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V.O.C
Α/η. Συνδετικά αστάρια (Υ)
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε : 30 gr/lit
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 29 gr/lit

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

- Η αποθήκευση του προϊόντος σε συνθήκες παγετού ή καύσωνα.
- Η εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια βροχής.
- Η εφαρμογή του προϊόντος έξω από το συνιστάμενο θερμοκρασιακό εύρος.
- Σε χώρους με μόνιμη υγρασία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ανζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από την χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μορφή			Πάστα
Χρώμα			Ροζ
Πυκνότητα (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,65 ± 0,05
Ιξώδες	(cps)	Brookfield	24.000 ± 2.500
Πρόσφυση με το υπόστρωμα	(N/mm ²)	EN 1542	≥ 0,25

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.