

STATUS AQUADROP

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **Status Aquadrop** είναι μία οικολογική ριπολίνη νερού εξαιρετικής ποιότητας, ιδανική για εσωτερική χρήση. Είναι ειδικά σχεδιασμένη για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, παράθυρα, αλλά και για τοίχους, σκληρό PVC, ή γυαλί.

Ξεχωρίζει γιατί είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου. Απλώνει θαυμάσια και καλύπτει εύκολα, αφήνοντας μία υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο για πολλά χρόνια.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλη για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, παράθυρα, αλλά και για τοίχους, σκληρό PVC, ή γυαλί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Απλώνει θαυμάσια και καλύπτει εύκολα, αφήνοντας μία υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο για πολλά χρόνια
- Είναι άοσμη
- Δεν κιτρινίζει με την πάροδο του χρόνου

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια, πριν το βάψιμο, πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, σκουριές, μούχλα, ή λίπη. Πρέπει επίσης να έχει λειανθεί με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια, στις ξύλινες επιφάνειες, εφαρμόστε 1-2 χέρια **Status Polyprimer**. Για τοίχους συνιστάται προεργασία με **Status Dur Νερού**.

Αραιώνετε κατάλληλα, αναδεύετε καλά και εφαρμόζετε 1-2 χέρια **Status Aquadrop**. Όταν χρησιμοποιείτε πινέλο μην επανέρχεται να δουλέψετε στο ίδιο σημείο αν έχουν περάσει ήδη 5 λεπτά από την εφαρμογή του χρώματος. Φρεσκοβαμμένες πόρτες και παράθυρα θα πρέπει να στεγνώσουν πλήρως για να μπορέσετε να τα κλείσετε.

ΑΡΑΙΩΣΗ

5-10% με νερό για εφαρμογή με πινέλο, ή ρολό και 15-20% με πιστόλι.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 2-3 ώρες τόσο ώστε να μην λερώνει στην αφή.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

12-14 m²/lt ανάλογα με την υφή και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

STATUS AQUADROP ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΡΙΠΟΛΙΝΗ ΝΕΡΟΥ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο (για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε ένα καλής ποιότητας συνθετικό πινέλο, ειδικά σχεδιασμένο για υδατοδιαλυτά χρώματα), ρολό, πιστόλι, ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 750ml και 2,5L.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ : Διατίθεται σε λευκό, γυαλιστερό και σατινέ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση, σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον ήλιο και την παγωνιά.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη βάφετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 6 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στην θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.