

STATUS ONE COVER ΕΛΑΦΡΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο STATUS ONE COVER είναι ένας λευκός, ελαφρύς, ακρυλικός στόκος έτοιμος προς χρήση, για κάθε εσωτερική & εξωτερική επιφάνεια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα μόνο πέρασμα για το γέμισμα

αρμών, ρωγμών & κάθε είδους ανοιγμάτων σε πάχος μέχρι 3 cm. Δουλεύεται εύκολα & μαλακά, δεν τρέχει, δεν συρρικνώνεται, δεν σκάει, δεν χρειάζεται γυαλοχαρτάρισμα & βάφεται αμέσως μόλις στεγνώσει.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές, αρμούς και οπές έως 3cm σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εφαρμόζεται σε τοίχους και ταβάνια, σοβά,

ξύλο, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, κ.α. Είναι επίσης κατάλληλο για εφαρμογή πάνω σε βαμμένες επιφάνειες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική κάλυψη ρωγμών με ένα μόνο πέρασμα.
- Δε σκάει και δε ρηγματώνει.
- Δε συρρικνώνεται.
- Ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους δομικό υπόστρωμα.
- Εφαρμόζεται και σε βαμμένες επιφάνειες.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
- Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να τρέχει.
- Δίνει λείες επιφάνειες με ένα μόνο πέρασμα χωρίς τρίψιμο.
- Άοσμο.
- Φιλικό στο περιβάλλον.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι γερή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, ασβέστες, άλατα, σαθρά υλικά, σκουριές, φουσκωμένα χρώματα, μούχλες, κλπ, ώστε να εξασφαλίσουμε καλή πρόσφυση. Η ρωγμές καθαρίζονται και απομακρύνονται τυχόν σαθρά

υπολείμματα. Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από κάθε χρήση. Αν ο στόκος εμφανίζεται στεγνός προσθέστε 1 κουταλάκι του γλυκού νερού ανά 250 ml και αναδεύστε ξανά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Απλώστε το στόκο με μια μεταλλική ή πλαστική σπάτουλα ομοιόμορφα για να καλύψετε το κενό. Στη συνέχεια λειάνετε την επιφάνεια με τη σπάτουλα. Αφού στεγνώσει καλά, μετά από 20-30 λεπτά, βάψτε με οποιοδήποτε χρώμα. Ασταρώστε με το κατάλληλο

αστάρι ανάλογα με την τελική επιφάνεια. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 20-30 λεπτά.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ανάλογα με την εφαρμογή.

STATUS ONE COVER

ΕΛΑΦΡΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πλαστική ή μεταλλική σπάτουλα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία του 1lt.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον με θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά

την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΜΗ

Μορφή

Παστώδης

Απόχρωση

Λευκό

Πυκνότητα (20°C)

(g/ml)

EN ISO 2811.01-02

0,33 ± 0,02

Ιξώδες

Θιξοτροπικό

Χρόνος βαφής μετά από

(min)

20-30

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.