

STATUS TEAK OIL

ΛΑΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΚΕΡΙ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STATUS TEAK OIL** είναι λάδι συντήρησης, εμπλουτισμένο με κερί. Αυξάνει το χρόνο ζωής των ξύλινων επιφανειών αντικαθιστώντας τα φυσικά έλαια του ξύλου που χάνονται με το πέρασμα του χρόνου και την έκθεσή του σε καιρικά φαινόμενα. Κατάλληλο για φρεσκάρισμα και συντήρηση επίπλων κήπου και βεράντας από σκληρό ξύλο όπως τικ, μαόνι, ιρόκο αλλά και για κάθε γυμνό ξύλο και ξύλινη διακοσμητική κατασκευή, όπως εσωτερικά έπιπλα (μη βερνικωμένα) και ξύλινες κατασκευές πλοίων (πάνω από την επιφάνεια του νερού). Προστατεύει με ένα μόνο χέρι από έντομα που καταστρέφουν το ξύλο (π.χ. σαράκι και άλλα σκαθάρια) και μύκητες που είναι υπεύθυνοι για τον

αποχρωματισμό του ξύλου ή τη δημιουργία μπλε κηλιδώσεων και μούχλας. Έχει μαλακό και εύκολο δούλεμα, ιδανικό άπλωμα και προσφέρει ομοιόμορφο και εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα. Απορροφάται από το ξύλο και διεισδύει βαθιά στους πόρους του, χωρίς σχηματισμό φιλμ, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την διείσδυση του νερού. Ζωντανεύει το ξεθωριασμένο ξύλο, αναδεικνύει τα νερά του και επαναφέρει την υγρασία, τη φυσική απόχρωση και την υφή του. Χάρη στο κερί που περιέχει, αδιαβροχοποιεί το ξύλο και το προστατεύει από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, την ηλιακή ακτινοβολία UV, την αλμύρα και τις λιπαρές ουσίες. Αποτελεσματική προστασία, φιλική για όλα τα σκληρά ξύλα. Το προϊόν δεν περιέχει βιοκτόνα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε κάθε είδους κάθε γυμνό ξύλο και ξύλινη διακοσμητική κατασκευή, όπως εσωτερικά έπιπλα (μη βερνικωμένα) και ξύλινες κατασκευές πλοίων (πάνω από

την επιφάνεια του νερού). Ιδανικό για ξύλινα δάπεδα καθώς και για φρεσκάρισμα και συντήρηση επίπλων κήπου και βεράντας από σκληρό ξύλο όπως τικ, μαόνι, κ.α.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυξάνει το χρόνο ζωής των ξύλινων επιφανειών
- Αδιαβροχοποιεί την ξύλινη επιφάνεια αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας.
- 3 σε 1 : σφραγίζει - θρέφει - ομορφαίνει
- Ομοιόμορφο και εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα
- Προστατεύει από δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία UV.
- Στεγνώνει γρήγορα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη, ή ρετσίνα πριν την εφαρμογή. Σε καινούργια ξύλα, απομακρύνουμε τυχόν λάδια, ή ρετσίνα με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ LS-735** και στη συνέχεια θεραπεύουμε τους ρόζους. Σε βαμμένα ξύλα, αφαιρούμε όλα τα παλιά χρώματα, ή βερνίκια με διαβρωτικό και στη συνέχεια καθαρίζουμε την επιφάνεια με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ LS-735**. Επισκευάζουμε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο. Τρίβουμε με το κατάλληλο γυαλόχαρτο παράλληλα με τα νερά του ξύλου για να λειάνουμε καλά την επιφάνεια. Απομακρύνουμε τη σκόνη χρησιμοποιώντας ένα υγρό, χωρίς χνούδι, ύφασμα.

Αναδεύουμε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν τη χρήση. Στη συνέχεια, εφαρμόζουμε το προϊόν προσέχοντας να καλύψουμε καλά όλα τα δύσκολα σημεία της επιφάνειας, όπως γωνίες, εσοχές κ.λπ. Το **TEAK OIL** είναι έτοιμο προς χρήση και εφαρμόζεται με πινέλο, ή πανί, ακολουθώντας τα νερά του ξύλου. Συνιστάται ένα δεύτερο πέρασμα μετά από 24 ώρες. Για πολύ ταλαιπωρημένα/πολυκαιρισμένα, στεγνά ξύλα και ιδιαίτερα απορροφητικές επιφάνειες, ενδέχεται να χρειαστούν 3-4 στρώσεις. Για συντήρηση και φρεσκάρισμα των ξύλων, εφαρμόστε το **TEAK OIL** τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Εφαρμογή και στέγνωμα σε θερμοκρασία από 10°C έως 35°C.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 3-4 ώρες, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στην θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διάφανο

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΑΡΑΙΩΣΗ

- 13-15 m²/lt ανά στρώση, αναλόγως με το είδος και την απορροφητικότητα του ξύλου.
- **Αραίωση:** Έτοιμο προς χρήση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ή πανί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση τους με **WHITE SPIRIT** και στη συνέχεια με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία του 1L (750ml+250ml δώρο).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε δροσερό και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τον ήλιο και την παγωνιά. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση.

ΠΗΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- Απορροφώμενες βαφές ξύλου (Δ)
- Οριακή τιμή Π.Ο.Ε : 700 gr/lt

- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση : 695 gr/lt

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη βάφετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή

ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

STATUS TEAK OIL ΛΑΔΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΚΕΡΙ



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση

στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Απόχρωση			Διάφανο
Πυκνότητα (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,04 ± 0,03
Ιξώδες	(sec)	Flow Cup N°4	11 ± 1

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23⁰C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.