

STATUSPOOL PRIMER ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STATUSPOOL PRIMER** χρησιμοποιείται για το αστάρωμα του σκυροδέματος σε καινούργιες πισίνες, ή σε τοπικές επισκευές του παλαιού υποστρώματος. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα συνιστάται ο εποξειδικός

στόκος **STATUSPOX EG - 10**. Έχει πολύ καλή πρόσφυση και άριστες μηχανικές αντοχές. Αφού στεγνώσει καλά βάφεται με το τελικό χρώμα **STATUSPOOL**.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για το αστάρωμα του σκυροδέματος σε καινούργιες πισίνες, ή σε τοπικές επισκευές του παλαιού υποστρώματος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Άριστες μηχανικές αντοχές

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αφού καθαρίσουμε καλά τις προς βαφή επιφάνειες περνάμε 1 - 2 στρώσεις **STATUSPOOL PRIMER** το οποίο αναμειγνύουμε σε αναλογία 2 μέρη Α συστατικού προς 1 μέρος Β συστατικού κατ' όγκον. Μεταξύ των 2 στρώσεων πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 8 ώρες.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Για πάχος φιλμ 120gr/m², 20°C:

- Επιφανειακά: Στεγνώνει σε 5-6 ώρες τόσο ώστε να μην λερώνει στην αφή.
- Στεγνό στο βάθος : 6 ημέρες

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

8-9 m²/lt (για ξηρό φιλμ πάχους 60 μm)

STATUSPOOL PRIMER ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΙΣΙΝΑΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό, ή πιστόλι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίζουμε με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΟΥ LS-735**. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Το Α συστατικό διατίθεται σε πλαστικό δοχείο των 4lt.
Το Β συστατικό διατίθεται σε πλαστικό δοχείο των 2lt.
Διατίθεται σε λευκό χρώμα.

ΑΡΑΙΩΣΗ

Αραιώνεται με **ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ LS-703** 10 - 20 %.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το **STATUSPOOL PRIMER** μπορεί να αποθηκευτεί, σε καλά κλεισμένα δοχεία, χωρίς κανένα πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Δεν συνιστάται η εφαρμογή όταν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή (κάτω των 5°C).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των

χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της ThraKon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της ThraKon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η ThraKon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.