

VLX 181

ΜΗ ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές μη όξινο καθαριστικό γενικής χρήσης για μάρμαρα και πλακίδια cotto με άρωμα λεμονιού. Καθαρίζει τέλεια χωρίς να προκαλεί φθορές, προσδίδοντας ταυτόχρονα γυαλάδα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων:

- καφέ
- κρασιού
- λαδιών
- νικοτίνης
- αιθάλης και άλλων λεκέδων

- Εφαρμόζεται ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που απαιτείται η χρήση ήπιων καθαριστικών μέσων, π.χ. για τον καθαρισμό:
 - μαρμάρων,
 - πλακιδίων ανθρακικού ασβεστίου
 - και γενικά ευαίσθητων πλακιδίων.
- Είναι ιδανικό για πλακάκια με μεταξοτυπία και ειδικές διακοσμήσεις, τα οποία καθαρίζουμε με ένα μαλακό πανί.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καθαρίζει σε βάθος.
- Προσδίδει γυαλάδα, στα πλακάκια μετά την εφαρμογή (λαμπρυντικό).
- Διατηρεί τα χρώματα ζωντανά.
- Δεν καταστέφει τα μάρμαρα και τα πλακίδια ανθρακικού ασβεστίου.
- Ιδανικό για πλακάκια με μεταξοτυπία και ειδικές διακοσμήσεις.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Αφαιρούμε με ένα εργαλείο λάσπες, κόλλες και οποιαδήποτε υπολείμματα αρμόστοκου που τυχόν έχουν

εναπομένει στην επιφάνεια των πλακιδίων από προηγούμενες εργασίες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανάλογα με την δυσκολία καθαρισμού το προϊόν αραιώνεται με νερό πριν την εφαρμογή ή εφαρμόζεται και αδιάλυτο. Αρχικά απλώνεται στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί και το αφήνουμε να δράσει από λίγα λεπτά έως και 1 ώρα. Στη συνέχεια τριβουμε την επιφάνεια με σφουγγάρι ή μαλακιά βούρτσα

δημιουργώντας πλούσιο αφρό. Ξεπλένουμε με άφθονο νερό και πίεση. Εάν ο λεκές παραμένει, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Ο αφρός του παραμένει σταθερός ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενα πλυσίματα με το ίδιο διάλυμα. Τα πλακάκια με μεταξοτυπία και ειδικές διακοσμήσεις τα καθαρίζουμε με ένα μαλακό πανί.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

VLX 181

ΜΗ ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων, το υλικό την απορροφητικότητα της επιφάνειας και της ρύπανσης που

υπάρχει, 1lt υλικού αρκεί για τον καθαρισμό επιφάνειας 5m².

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν συσκευάζεται σε πλαστικές φιάλες του 1 λίτρου και διατηρείται σε ξηρό περιβάλλον

θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην

ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφάλειας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Μορφή			Υγρό διάλυμα
Χρώμα			Μπλε - διαυγές
Τύπου			Υδατικό διάλυμα φωσφορικών αλάτων, ανιονικών τασιενεργών
pH			7
Ειδικό βάρος	(gr/cm ³)		0,995-1,015
Χρόνος δράσης πριν την εφαρμογή			Έως 1 ώρα
Καυστικότητα			Όχι

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του πλακιδίου.