



ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μετά την πρώτη παραγγελία και το γέμισμα του σιλό με κονίαμα, θα πρέπει να παραγγέλντε έγκαιρα τις κατάλληλες ποσότητες προκειμένου να μην σταματήσει το έργο λόγω έλλειψης υλικού. Ελέγχετε την στάθμη του υλικού μέσα στο σιλό και μην το αφήνετε να αδειάσει για να το ξαναγεμίσετε, διότι υπάρχει κίνδυνος απόμειξης του υλικού.

Για τις τελευταίες παραγγελίες είναι καλύτερο να παραγγείλετε τόσο υλικό, ώστε να μην απομείνει κάποια ποσότητα μέσα στο σιλό, διότι αυτή θα πρέπει να αδειάσει, πριν το σιλό μεταφερθεί, σε big - bag ή σάκους χειροκίνητα. Αν λείψει μια ποσότητα για την αποπεράτωση των εργασιών μπορεί να γίνει προμήθεια του προϊόντος σε σακιά.



ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΙΛΟ ΤΗΣ THRAKON.



THRAKON ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, Λ. Συγγρού 130 – 7ος Όροφος – Αθήνα
Τ.Κ.: 17671, Τηλ: 210 3633512-3, Fax: 210 3640230, mail: info@thrakon.gr
ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 800 100 1414





Η εταιρία THRAKON στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και πρωτοπορώντας στο χώρο των έτοιμων κονιαμάτων, προσφέρει τα προϊόντα THRAKON σε σιλό 6m³. Είναι η πρώτη εταιρία που εισήγαγε τον έτοιμο σοβά σε μεγάλη κλίμακα στην Ελληνική αγορά και η μοναδική εταιρία που παράγει τον σοβά με πυρπική άμμο όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός της εταιρίας ήταν να μεταφέρει και στην Ελληνική αγορά προϊόντα και τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες. Το σιλό της THRAKON δίνει την δυνατότητα σε όλους τους τεχνικούς να χρησιμοποιήσουν χύδην κονιάματα, ακόμη και αν βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις από το εργοστάσιο ή αν έχουν να σοβατίσουν μικρές οικοδομές. Η THRAKON είναι δίπλα σας, προκειμένου να σας βοηθήσει έτσι ώστε να αξιοποιήσετε όσο γίνεται καλύτερα τα προσφερόμενα μέσα και να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει το σιλό χωρητικότητας 6m³ πάνω στο οποίο προσαρμόζεται η αερομεταφορά και η μηχανή ανάμιξης και εκτόξευσης. Είναι κατάλληλο για μεταφορά και ανάμιξη των παρακάτω τύπων ετοίμων κονιαμάτων:

- Πεταχτός Σοβάς
- Σοβάς βασικής στρώσης
- Σοβάς τελικής στρώσης
- Σοβάς ενός χεριού
- Λάσπη χτισίματος
- Γεμίσματα δαπέδων (αυτό επιπεδομένων ή μη)
- Τσιμεντοκονίες

Το σιλό μεταφέρεται από τον αντιπρόσωπό μας και τοποθετείται στο εργοτάξιο με ένα κοινό γερανοφόρο φορτηγό. Με το ίδιο φορτηγό μεταφέρεται και το κονίαμα συσκευασμένο σε big - bag.

Το σιλό είναι κατάλληλο να συνδεθεί με συστήματα αερο-μεταφοράς, ενώ, εάν υπάρχει διαθέσιμη μηχανή σοβά καταλήλων προδιαγραφών, αυτή μπορεί να συνδεθεί κατευθείαν πάνω στο σιλό.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η χρήση των έτοιμων κονιαμάτων THRAKON σε σιλό παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα.

- Καθαρό εργοτάξιο, σεβασμός στο περιβάλλον
- Οικονομία χρόνου - Υψηλή παραγωγικότητα
- Μείωση της χειρονακτικής εργασίας
- Μείωση του κόστους κατασκευής
- Αποφυγή απώλειας υλικών
- Άμεση διαθεσιμότητα
- Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙΛΟ

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό μας, ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη μεταφορά του σιλό στο εργοτάξιο αλλά και για την προμήθεια του έργου με τα υλικά της THRAKON.

Αν κρίνεται απαραίτητο, οι τεχνικοί της εταιρίας μας θα σας επισκεφτούν προκειμένου να εκτιμήσουν τις ποσότητες των υλικών που θα χρειαστούν στο έργο.

Ανάλογα με το μέγεθος του έργου και τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσετε, ο αντιπρόσωπός μας μπορεί να σας εφοδιάσει με περισσότερα του ενός σιλό.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΙΛΟ

Για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος, απαιτείται στην οικοδομή χώρος που πληροί τις συνθήκες ασφαλούς τοποθέτησης του σιλό και τριφασική παροχή ρεύματος όπως επίσης και παροχή νερού, για την λειτουργία της φορητής μηχανής. Επίσης, στον χώρο που θα γίνει η εκφόρτωση του σιλό δεν θα πρέπει να υπάρχουν εναέρια καλώδια, διότι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΙΛΟ

Με ειδικό όχημα του αντιπροσώπου μας μεταφέρεται το σιλό στον χώρο της οικοδομής. Το σιλό εκφορτώνεται στον χώρο που έχετε υποδείξει. Ενώ ακόμη το σιλό βρίσκεται στον αέρα, βγάζουμε τους πύρους από τα πόδια του και τα ανοίγουμε στο κατάλληλο ύψος. Στη συνέχεια ασφαλίζουμε με τους πύρους. Στα κάτω άκρα των ποδιών ανοίγουμε τα πέλματα, ώστε να γίνει καλύτερη έδραση του σιλό. Αποφεύγετε να βάζετε σπασμένες σανίδες κάτω από τα πόδια του σιλό για να αλφαδιαστεί. Χρησιμοποιείτε γερές και χοντρές ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες. Στη συνέχεια τοποθετείστε το σιλό στην θέση του.

ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΙΛΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ

Ελέγξτε ότι η χειροκίνητη βαλβίδα είναι κλειστή. Ο οδηγός του φορτηγού θα σας μεταφέρει ένα - ένα τα big - bags πάνω από το σιλό. Ανοίξτε την σκάλα και ανεβείτε στο πατάρι. Κατεβάστε το big - bag ώστε ο λαϊμός εκκένωσης να μπαίνει μέσα στην θυρίδα. Λύστε το προστατευτικό κορδόνι και αδειάζετε το περιεχόμενο του big - bag στο σιλό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν ανοίγετε το big - bag, τα χέρια σας πρέπει να είναι κάτω από το προστατευτικό πλαίσιο, για την αποφυγή ατυχημάτων. Όταν γεμίσει το σιλό κλείστε και ασφαλίστε την θυρίδα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στερεώστε το δοχείο της αερομεταφοράς στην θέση του, με τις τέσσερις βίδες. Τοποθετείστε σε κοντινό μέρος τον αεροσυμπιεστή και συνδέστε το λάστιχο του αέρα με το δοχείο. Κατόπιν, βάλτε το κάλυμμα με τα φίλτρα, στην μηχανή σοβατίσματος. Συνδέστε το σωλήνα μεταφοράς με το κάλυμμα και την αερομεταφορά. Αποφεύγετε να τσακίζετε το λάστιχο ή να κάνετε πολύ κλειστές καμπύλες. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης στο κάλυμμα και συνδέστε τον με τον πίνακα της αερομεταφοράς. Στη συνέχεια, συνδέστε τον δονητή με τον πίνακα της αερομεταφοράς. Είσαστε έτοιμοι να συνδέσετε την αερομεταφορά με την ηλεκτρική παροχή, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το κατάλληλο φως. Ανοίξτε την χειροκίνητη βαλβίδα του σιλό. Γυρίστε τον γενικό διακόπτη στην θέση (ON). Ελέγξτε την φορά περιστροφής του αεροσυμπιεστή. Πρέπει να γυρίζει δεξιόστροφα. Αν γυρίζει αριστερόστροφα, αλλάξτε την φορά της με τον διακόπτη επιλογής φοράς περιστροφής. Γυρίζουμε τον διακόπτη λειτουργίας στην θέση (AUTO) και πιέζουμε το διακόπτη εκκίνησης (START). Η αερομεταφορά θα αρχίσει να λειτουργεί και να τροφοδοτεί τη μηχανή του σοβά αυτομάτως με υλικό. Στη συνέχεια θα τη συμπληρώνει με την κατάλληλη ποσότητα υλικού ανάλογα με την κατανάλωση. Όταν τελειώσετε την εργασία, κλείστε την χειροκίνητη βαλβίδα, ώστε να αδειάσει πλήρως το δοχείο της αερομεταφοράς. Κλείστε την αερομεταφορά γυρίζοντας τον γενικό διακόπτη στην θέση (OFF).

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΙΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

Όταν τελειώσετε τις εργασίες, καλέστε τον αντιπρόσωπο να περισυλλέξει το σιλό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να περισυλλεχτεί το σιλό θα πρέπει να είναι τελείως κενό. Κλείστε την πεταλούδα, αποσυνδέστε την αερομεταφορά και συγκεντρώστε σε ένα χώρο όλα τα εξαρτήματα. Τυλίξτε με προσοχή την σωλήνα χωρίς να τσακίσει και τα καλώδια της παροχής και του δείκτη στάθμης. Όταν φτάσει το φορτηγό, σηκώστε ελαφρά το σιλό από το έδαφος. Μαζέψτε τα πόδια και ασφαλίστε με τους ειδικούς πύρους. Γυρίστε τα πέλματα στις παλιές τους θέσεις και μαζέψτε την σκάλα.

