

Primo Professional Antimicrobial

Висококачествена антибактериална боя, за вътрешна и външна употреба. Намалява и предотвратява образуването на мухъл, плесен и бактерии. Подходяща за места с висока концентрация на влага и пари, като кухни, бани, мазета, перални помещения и в зони с високи хигиенни изисквания.



Продуктът е изключително подходящ за вътрешно боядисване на стени и тавани в:

- сухи помещения на болници, детски градини, лекарски и стоматологични кабинети
- помещения в хранително-вкусовата промишленост
- зони с висока концентрация на влага и пари като кухни, бани, мазета, перални помещения и др.

PRIMO Professional Antimicrobial притежава лесна обработваемост и има отлична покриваемост като се полага върху всички обичайни минерални основи в строителството (гипсокартон, вароциментови и гипсови мазилки, бетон, фини шпакловки и др.)

Предимства и характеристики на продукта

- Продуктът е безвреден за потребителя и околната среда
- Без мирис
- Не съдържа амоняк
- Отлична дишаща способност
- Отлична устойчивост на слънчева светлина
- Отлична покриваемост
- Силна адхезия
- Подходяща за райони, които изискват често боядисване и освежаване
- Идеална комбинация от икономичност и ефективност

Подготовка на основата: Преди нанасяне на боята повърхността трябва да бъде суха, чиста, здрава и без остатъци от прах, плесен или омазняване. Да се премахват предварително всички остатъци от стара боя или нестабилни слоеве от основата. Големи пукнатини и неравности се обработват и загладват с подходящи репарационни шпакловки. Прясно нанесени мазилки се оставят да изсъхнат добре поне един месец преди нанасянето на боята. При основи от гипсови плоскости, замърсени повърхности или стари слоеве боя, първо грундирайте основата с подходящ грунд.

Приложение и работа с продукта: Разбъркайте продукта в опаковката внимателно преди употреба. В отделен съд разрежете необходимото количество боя с чиста вода (5-10%) и нанесете 1 или 2 слоя боя. Нанесете втория слой най-малко 2-3 часа след първия. Затворете добре опаковката след приключване на работата. Продуктът може да се съхранява дълго време след отваряне на опаковката само ако не е разреждан с вода. Боядисаните повърхности се препоръчва да не се мият до 20-30 дни след полагане.

Време за съхнене: Продуктът изсъхва на допир след около 1-2 часа (при 25°C и 60% влажност на въздуха). Времето за съхнене може да варира според метеорологичните условия.

Разходна норма: 1 L. покрива 10-12 m² в зависимост от структурата и порьозността на основата

Инструменти за полагане: Четка, валик или въздушен пистолет.

Почистващи инструменти: След употреба затворете плътно опаковката и почистете всички инструменти с топла вода и сапун.

Оцветяване: Продуктът се предлага в бяло и в хиляди нюанси от цветовата гама на Thrakon Status tinting system.

Температура на приложение: Да не се полага при температури под 10°C или преди дъжд. По време на нанасяне повърхността не трябва да е изложена на директна слънчева светлина. Неблагоприятни условия по време или веднага след полагането на боята могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

Класификация по ЛОС: "A/ а) Продукти за матови покрития за вътрешни стени и тавани – ППВО 30/< 30 g/l. Готовият за употреба продукт съдържа max. 29 g/l.

Продуктът притежава сертификат за антибактериални свойства, издаден от лаборатория Skylab Med - Applied Industrial Research & Analysis S.A., съгласно ISO 22196.

Съхранение: Да се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки: най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.