

Thrakon STATUS Relief

Декоративна, релефна акрилна боя за външна и вътрешна употреба. Притежава висока изнosoустойчивост, парoпропускливост и отлична адхезия към основата, дори и при по-тежки климатични условия. Цвят - бял. Тониране по Thrakon цветoви каталoзи.



ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Продуктът е подходящ за нанасяне върху всякакви нови и стари минерални повърхности - вароциментoви мазилки, бетон, циментoви шпакловки и др.

Чрез употребата на различни бояджийски валяци се постигат разнообразни релефни структури в боята. Повърхността трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията.

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

- **STATUS Relief** не се полага върху варови бои, синтетични покрития и лакови покрития
- Пресни мазилки и шпакловки е необходимо да изсъхнат добре преди да бъдат боядисани
- Ронещи се или силно попиващи основи да се обработят предварително с подходящ за целта акрилен грунд от серията екстериорни грундoве на Thrakon (GLX 494 , GLX Fas Primer, Status Aquadur)
- Продуктът се полага с четка или валяк в два слоя при температури не по-ниски от +10°C.
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски боя, веднага да се измият с вода

РАЗРЕЖДАНЕ

Продуктът е готов за употреба. Време за съхнене между отделните слоеве: 2-3 часа на допир (при +25°C).

Времето за съхнене може да варира в зависимост от климатичните условия!

РАЗХОДНА НОРМА

1 кг. от продукта покрива 1 - 1,5 m² (в зависимост от основата и метода на полагане)

ЛОС КЛАСИФИКАЦИЯ

А.в) "Продукт за покритие на външни стени на минерална основа – ППВО - 40/<40 g/l". Готовият за употреба продукт съдържа max. 39 g/l.

СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място при температури над 0°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки: най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.