

STATUSPOOL PAINT

ДВУКОМПОНЕНТНА ПОЛИУРЕТАНОВА БОЯ ЗА ПЛУВНИ БАСЕЙНИ



Двуконпонентна боя на полиуретанова основа за плувни басейни.
Притежава отлична устойчивост на UV-лъчи, алкална и киселинна водна среда.
Еластична боя, с гланц ефект и гладка структура след изсъхване.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

При нови плувни басейни, първо грундирайте основата с STATUSPOOL Primer.
След пълното изсъхване на грунда, обработете го леко с шкурка и нанесете 1 слой боя от STATUSPOOL PAINT. За подготовка на боята използвайте 2 части от Компонент А и 1 част от Компонент В.
Отворено време за работа с готовата смес: ~ 6 ч.
Нанесете втори слой от боята след пълното изсъхване на първия слой (след около 5-6 часа). Ако просрочите този срок, шлайфайте леко с шкурка първият слой боя и след това нанесете втория слой.
Боята достига оптималните си качества 7 дена след полагане на последния слой.
Съхранявайте продукта на хладно и сухо място.
Разреждане: max. 3%.

РАЗХОДНА НОРМА

1 L. от грунда покрива 8-9 m² (в зависимост от вида на основата)

СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Да се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място при температури над +10°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство.

БЕЛЕЖКИ

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а оттук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.