

Status Teak Oil

Импрегнатор за дървени повърхности

Продукт/ Области на приложение

Импрегниращо и подхранващо масло (комбинация от естествени модифицирани масла), обогатено с восък. За освежаване и консервиране на детайли и предмети от дърво (тик, дъб, махагон и др.). Подходящ за вътрешна и външна употреба. Цвят – прозрачен.



Status Teak Oil защитава и подчертава естествената красота на дървото като възстановява естествените масла, загубени вследствие на стареене и износване. Използва се главно за поддържане и освежаване на твърда дървесина като тик, махагон, както и всички видове голо дърво при nelaкирани мебели, видими дървени детайли по лодки (над водата) и други дървени конструкции. Маслото е идеално за градинска и интериорна nelaкирана мебел, както и за дървени декоративни предмети, изложени на агресивни атмосферни условия и температурни амплитуди. Продуктът се абсорбира лесно като насища порите на дървото без да се образува филм върху него. Нанася се лесно, като осигурява равномерен и UV-устойчив слой, защитаващ дървото от вода, слънчеви лъчи, ниски температури, замърсяване, поява на петна и др.

Подготовка и работа с продукта

Разбъркайте добре продукта преди употреба, а след това е препоръчително да се разбърква отново периодично по време на работа с цел запазване хомогенността му. Маслото се нанася с четка или валеж. Добре е маслото да се втрие, а след това да се забърше със сух парцал или гъба.

Подготовка на основата

Предварително дървесината се шлайфа ако е нужно, почиства се и се забърсва от мръсотия.

При ново дърво: Използвайте шкурка P80/P120 за шлайфане, след това отстранете образуваната прах и нанесете равномерно маслото.

При старо, небоядисано дърво: Почистете повърхността с шкурка P80/P120 или използвайте препарат за почистване на дървени повърхности, след това отстранете образуваната прах и нанесете равномерно маслото.

Практически съвети

- Не нанасяйте маслото директно върху боядисани или лакирани повърхности! Премахнете старите бои и лакове напълно от повърхността!
- Температурата на въздуха и основата по време на полагане и в следващите 24 часа трябва да бъде $>+10^{\circ}\text{C}$.
- Съхнене: ~ 2 часа.

Разходна норма

130 – 150 ml./ m² (в зависимост от вида основа и нейната абсорбция)

Съхранение и срок на годност

Срок на съхранение в оригинални, неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката при температури +5 до +35°C в сухи и защитени от директна слънчева светлина помещения.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.