

Nanoshield O

Полимерен нано-импрегнатор



Продукт/ Области на приложение

Полимерен, дълбокопроникващ нано-импрегнатор за защита на порьозни и малко порьозни повърхности (мрамор, гранит) от маслени петна, влага и соли.

Предпазва от развитие на мухъл и плесен.

Nanoshield O се полага върху порьозни основи (бетон, мазилки, фуги на плочки, гипсокартон, естествени камъни и др.) и непорьозни повърхности - полирани мрамори, гранити, порцелан, керамика и др.). За вътрешна и външна употреба.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. При нужда почистете повърхността с влажна кърпа, след което оставете да изсъхне.

Продуктът се разбърква добре преди употреба! Нанесете равномерно един слой от продукта с четка, валяк или пистолет за безвъздушно впръскване. Изчакайте пълното изсъхване на първия слой и след това нанесете втори слой от продукта.

Разходна норма

0,50 – 0,100 L / m² (в зависимост от абсорбцията на основата).

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0°C. Срок на годност в оригинални неотворени опаковки - най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.