

Status Polyprimer

Екологичен универсален грунд на водна основа



Продукт

Екологичен универсален грунд на водна основа за обработка на различни повърхности (дърво, мазилки, гипсокартон, PVC, OSB, полиестер, стъкло, плочки и др.) преди нанасяне на лакове за дърво, емайл-лакове и др. За външна и вътрешна употреба.

Притежава силна покриваемост, заздравява основата и осигурява отлична адхезия за последващи покрития.

Инструкции за полагане

Разреждане: 5-10 % с вода.

Продуктът се полага с четка или валик. Ако е необходимо, втори слой грунд може да се нанесе 5-6 часа след полагане на първия.

Разреден материал да не се връща обратно за съхранение в опаковката. Да се съхранява в закрити и сухи помещения при температура над 5°C.

Съвети за безопасност

EUN208 Съдържа: Смес от 5-хлоро-2-метил-2Х-изотиазол-3-едно (EINECS 247-500-7) и 2-метил-2Х-изотиазол-3-едно [EINECS 220-239-6] (3:1), 1,2-Бензоизотиазол-3(2Н)-едно. Може да предизвика алергична реакция.

EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета.

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P501 Съдържанието/опаковката да се изхвърлят на подходящо място съгласно местните разпоредби.

ЛОС класификация

А.ж) "Грундове – ППВО (2010) - 15/<15 g/l"

Минимално разреждане с вода: 5 % v/v

Готовият за употреба продукт съдържа максимум 14,8 g/l ЛОС.

Съхранение

При температури от +5 до +35°C в оригинални, неотворени опаковки, в закрити и сухи помещения, далеч от слънчева светлина.

Да се пази от замръзване!

Срок на съхранение - 24 месеца от датата на производство.