

ANTISLIP Varnish

Противоплъзгащ прозрачен лак



Продукт/ Области на приложение

Полиуретанов, двукомпонентен противоплъзгащ прозрачен лак за вътрешно и външно приложение със специална формула за устойчивост на механично влияние и UV-лъчи. Защишава и импрегнира всякакви повърхности като декоративни керамични плочки, мраморни плочи, естествен и изкуствен камък, микро-циментови мазилки и шпакловки, подови циментови замазки, метал, дърво и др. След нанасяне и изсъхване AntiSlip Varnish създава прозрачен и устойчив повърхностен слой, който предпазва от подхлъзване и плъзгане в опасни зони с разлята вода около басейнови площадки, поддушови пространства, стълбища, веранди, коридори, рампи и други зони с повишена влажност.

Подготовка на продукта

Повърхността, върху която ще се полага продукта, трябва да бъде здрава, суха и без замърсявания от прах и масло. Двата компонента на AntiSlip Varnish са предварително дозирани в отделни опаковки (A:B = 2:1). Изсипете компонент **В** в компонент **А** и разбъркайте сместа за около 2-3 минути, след което го оставете да престои няколко минути. Отворено време за работа: 1-2 часа след разбъркване.

Подготовка на основата

- При абсорбиращи основи (мазилки, шпакловки, груб бетон): предварително обработете повърхността с грунд DECOR PRIM на един слой
- При неабсорбиращи основи (стъкло, мраморни и керамични плочки): предварително обработете повърхността с грунд **Status Adhesion Promoter** на един слой.

Полагане

С четка или с валик (устойчив на разтворители). Втори слой от продукта се нанася 24 часа след първия слой (при +25°C и 60% влажност на въздуха).

Практически съвети

- Не полагайте AntiSlip Varnish върху стари лакове, непочистени и мокри/влажни повърхности
- Температурата на въздуха и основата по време на полагане и в следващите 24 часа трябва да бъде мин. +10°C.
- По време на работа с продукта не се препоръчва излагането на обработвания детайл на директна слънчева светлина
- Уверете се че
- Използвайте само добре почистени инструменти без наличие на ръжда по тях

Разходна норма

0,80 - 0,120 L/m² (в зависимост от вида основа и нейната абсорбция)

Съхранение и срок на годност

Срок на съхранение в оригинални, неотворени опаковки - най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката при температури +5 до +35°C в сухи и защитени от директна слънчева светлина помещения.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.