

CM 54

Термоустойчиво полихлоропреново лепило с разтворители за професионална употреба



CM – 54 е термоустойчиво полихлоропреново лепило с разтворители.

Служи и за залепване на различни материали върху гума, метал, мокет, винил, автомобилни тапицерии и др.

Подходящо за лепене на ламинатни плоскости върху OSB плочи, дърво или метал.

Подготовка на основата и работа с продукта

Повърностите трябва да са чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Почистете добре двете повърхности на детайлите които ще залепвате и ако е възможно ги обработете с фина шкурка.

Разбърквайте лепилото преди употреба. Нанесете равномерно лепилото върху двете повърхности. След 15-25 мин. притиснете силно двата детайла до плътно сцепване.

Време за пълно залепване – 48 часа.

Почистване

Изчистете всички инструменти с Solvent A или Solvent NA.

Препоръки за безопасност

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. **P102** Да се съхранява извън обсега на деца. **P210** Да се пази от топлина/ искри/ открит пламък/ нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. **P233** Съдът да се съхранява плътно затворен. **P260** Не вдишвайте изпаренията. **P271** Да се използва само на открито или на добре проветриво място. **P280** Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице. **P308+P313** При явна или предполагаема експозиция: **Потърсете медицински съвет/помощ.** **P501** Съдържанието /съдът да се изхвърли на подходящо място съгласно местните разпоредби за третиране на отпадъците.

Съхранение и срок на годност

Да се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място при температури над +10°C. След употреба затворете плътно опаковката.

Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки - най-малко 12 месеца от датата на производство.