

DECOR PRIM

Импрегниращ грунд за минерални повърхности



ПРОДУКТ / ПРИЛОЖЕНИЕ

Готов за употреба, дълбокопроникващ микронизиран грунд на водна основа, за импрегниране и стабилизация на всякакви минерални основи (циментови замазки, мазилки и др.) и преди полагане на защитни лакове DECOR PROTECT или DECOR PU VARNISH. Продуктът намалява капиларната абсорбция на основата без да запечатва порите като същевременно ѝ позволява да „диша“.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- За външна и вътрешна употреба
- Дълбокопроникващ и бързосъхнещ грунд
- Силна адхезия към различни основи
- Устойчив на влага и вода
- Намалява абсорбцията на порьозни повърхности
- Отлична обработваемост
- Подходящ за стени и подове на помещения
- Паропропусклив
- Икономично и ефективно приложение с ниска разходна норма
- Цвят: белезникав; След изсъхване - прозрачен

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА / РАБОТА С ПРОДУКТА

Повърхността, върху която ще се полага продукта, трябва да бъде здрава, суха и без замърсявания от прах, масла и други намаляващи адхезията вещества. Продуктът се полага с четка или с порест валик на един слой като времето между полагането на отделните слоеве е 4 часа (в зависимост от температурата на въздуха, 25°C, 60% влажност на въздуха). При силно изискващи основи нанесете и втори слой. При силно грапави основи продуктът може да се полага и с пистолет за безвъздушно впръскване, с което се осигурява надеждно покритие на цялата повърхност. Не се препоръчва да се полага продукта върху прясно измазани основи или бетонови елементи. За тази цел е необходимо да се изчака основата да изсъхне поне 30-40 дена. Не полагайте продукта върху влажни основи!

РАЗХОДНА НОРМА

100-150 ml/m², в зависимост от абсорбцията на основата

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P501 Съдържанието/опаковката да се изхвърлят на подходящо място съгласно местните разпоредби.

СЪХРАНЕНИЕ

Срок на съхранение - най-малко 12 месеца от датата на производство при температури от +5 до +35°C в оригинални, неотворени опаковки, в закрити и сухи помещения, далеч от слънчева светлина. Да се пази от замръзване!