

Thrakon GLX 494 Clima Primer

Акрилен контактен грунд

Акрилен, стабилизиращ и обезпашаващ грунд с фин мраморен пясък за изравняване попивателната способност на основата и осигуряване на по-добро сцепление с нея преди полагането на декоративни фасадни мазилки и бои. Притежава отлична влагоустойчивост и паропропускливост. За вътрешно и външно приложение.

Състав: Акрилна емулсия, органични свързватели, минерални пълнители, фин мраморен пясък, вода, пигменти. Не съдържа разтворители.

Цвят – бял. Тониране по цветови каталози THRAKON.



Подготовка на основата и продукта

- Основата трябва да бъде стабилна, без мазни петна и други свободни елементи или слоеве, които намаляват адхезията
- Грундът се полага върху всички сухи и здрави минерални мазилки, бетон, армиращи мазилки и шпакловки
- Големи грапавини и неравности по основата следва да се загладят с подходяща ремонтна циментова смес преди грундирането
- Грундът се разбърква добре в опаковката с бавнооборотна електрическа бъркалка до получаване на хомогенна смес, след което може да се разрежи в съотношение до 1:0,5 с чиста вода.

Практически съвети и работа с продукта

- Грундът се полага с четка или валик в един слой. Ако основата е силно порьозна, попиваща и запрашена, или се работи при много високи температури, може да се положи и втори слой от грунда
- Продуктът се полага при температури не по-ниски от +5°C
- Време за съхнене: 12-24 ч. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%). При висока влажност, мъгла и дъжд времето за съхнене се удължава
- Грундът не трябва да се полага върху влажни или мокри повърхности. Необходимо е грундът да е напълно изсъхнал преди да се започне полагането на декоративните мазилки или бои
- Не се препоръчва полагането на грунда при пряко слънчево греене върху повърхността или при особено високи температури на въздуха (над +35°C), при силен вятър, мъгла и висока влажност на въздуха
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски от грунда веднага да се измият с вода

Разходна норма

0,200 – 0,250 kg/ m²

* Разходната норма зависи от качеството на основата и начина на полагане на мазилката.

Опаковка

кофа - 25 kg / 5 kg.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.