

Thrakon STATUS Eco Mat

Екологична, миеща се, емулсионна матова боя, без мирис и вредни вещества. Притежава лесна обработваемост и отлична покриваемост, висока изнosoустойчивост и паропрпускливост. Полага се върху всички обичайни минерални основи в строителството (гипсокартон, вароциментови и гипсови мазилки, бетон, фини шпакловки и др.). След изсъхване предоставя равномерна и плътна матова повърхност. **Тониране:** Продуктът се предлага в бяло и в хиляди нюанси от цветовата гама на Thrakon Status tinting system.



Характеристики на продукта

- Без мирис, не съдържа амоняк
- Боята е безвредна за потребителя и околната среда с изключително ниско съдържание на ЛОС (Летливи органични съединения) - съдържа max. 7,8 g/l.
- Отлична дишаща способност
- Отлична устойчивост на слънчева светлина
- Отлична покриваемост и силна адхезия към основата
- Идеална комбинация от икономичност и ефективност

Подготовка на основата

Преди нанасяне на боята повърхността трябва да бъде суха, чиста, здрава и без остатъци от прах, плесен или омазняване. Да се премахват предварително всички остатъци от стара боя или нестабилни слоеве от основата. Големи пукнатини и неравности се обработват и загладват с подходящи репарационни шпакловки. Прясно нанесени мазилки се оставят да изсъхнат добре поне един месец преди нанасянето на боята. При основи от гипсови плоскости, замърсени повърхности или стари слоеве боя, първо грундирайте основата с подходящ грунд.

Приложение и работа с продукта

Разбъркайте продукта в опаковката внимателно преди употреба. В отделен съд разрежете необходимото количество боя с чиста вода (5-10%) и нанесете 1 или 2 слоя боя. Нанесете втория слой най-малко 2-3 часа след първия. Затворете добре опаковката след приключване на работата. Продуктът може да се съхранява дълго време след отваряне на опаковката само ако не е разреждан с вода. Боядисаните повърхности се препоръчва да не се мият до 20-30 дни след полагане.

Време за съхнене

Продуктът изсъхва на допир след около 1-2 часа (при 25°C и 60% влажност на въздуха). Времето за съхнене може да варира според метеорологичните условия.

Разходна норма: 1 L покрива 10-12 m² в зависимост от структурата и порьозността на основата

Инструменти за полагане: Четка, валик или въздушен пистолет.

Почистващи инструменти: След употреба затворете плътно опаковката и почистете всички инструменти с топла вода и сапун.

Температура на приложение

Да не се полага при температури под +10°C или ако се очакват по-ниски температури в следващите 4-5 часа. По време на нанасяне повърхността не трябва да е изложена на директна слънчева светлина. Неблагоприятни условия по време или веднага след полагането на боята могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

Опаковка: Предлага се в опаковки от 1L / 3L / 10L

Съхранение

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.