



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ DESMOFLEX[®]



Η νέα εποχή στη στεγάνωση.

We build together.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ DESMOFLEX® AQUA

1.

Καθαρίζουμε και επισκευάζουμε την επιφάνεια εφαρμογής χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προϊόντα από την σειρά επισκευαστικών της THRAKON.

2.

Ασταρώνουμε με το μικρονιζέ ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης GLX 292 FLEX PRIM

3.

Εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση αραιωμένη 5% με καθαρό νερό.

4.

Περνάμε την δεύτερη στρώση σταυρωτά αφού έχει στεγνώσει καλά η πρώτη στρώση (24 ώρες).

5.

Σε έντονα ρηγματωμένο υπόστρωμα εφαρμόζουμε 3 στρώσεις και προτείνεται ο εγκιβωτισμός του με THRAKON FABRIC.



Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της THRAKON για λεπτομέρειες και tips εφαρμογής ή επισκεφτείτε το:

www.desmoflex.gr

Η THRAKON ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ για άλλη μια φορά με το λανσάρισμα της σειράς **DESMOFLEX®**, για να προσφέρει **απόλυτες και μακράς διάρκειας λύσεις στεγάνωσης.**

Η THRAKON καινοτομεί για άλλη μια φορά με το λανσάρισμα της σειράς «**DESMOFLEX®**» για να προσφέρει απόλυτες και μακράς διάρκειας λύσεις στεγάνωσης. Η τεχνολογία νέας γενιάς «**DESMOFLEX®**» των εργαστηρίων της THRAKON, δημιούργησαν προϊόντα που θα προσφέρουν άριστη στεγάνωση και εξαιρετικές μηχανικές, θερμικές και χημικές αντοχές.



DESMOFLEX® Aqua

The Superb Aqua Formula

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΝΕΡΟΥ

Όχι απλά ένα στεγανωτικό: Το στεγανωτικό που σχεδιάστηκε για μεγάλη αντοχή και διάρκεια!

Το **DESMOFLEX® Aqua** είναι μία υψηλής ποιότητας λευκή, αλειφατική, πολυουρεθανική μεμβράνη νερού ενός συστατικού, κατάλληλη για μακράς διάρκειας στεγάνωση. Η μοναδική του σύνθεση, σχεδιάστηκε για να δημιουργήσει μια ενιαία, ελαστική, υδρόφοβη μεμβράνη που καλύπτει πλήρως τριχοειδή και ρωγμές έως 2mm.

Επιπλέον, το **DESMOFLEX® Aqua** προσδίδει εξαιρετικές μηχανικές, θερμικές και χημικές αντοχές καθώς και προστασία από τον παγετό και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV resistance) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά την εφαρμογή, η επιφάνεια παραμένει βατή και ανθεκτική σε στάσιμα νερά, διατηρώντας την υψηλή λευκότητα σε βάθος χρόνου.



DESMOFLEX® PU System

The Ultimate
Polyurethane system

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Η πολυουρεθανική υπεροχή της THRAKON:
Ολιστική λύση στεγάνωσης!

Το πιο ολοκληρωμένο σύστημα πολυουρεθάνης **DESMOFLEX® PU System** δημιουργήθηκε από τις νεότερες ερευνητικές ανακαλύψεις των εργαστηρίων της THRAKON, για να προσφέρει την απόλυτη και μακράς διάρκειας στεγάνωση. Το σύστημα **DESMOFLEX® PU** παράγει μια ιδιαίτερα υδρόφοβη μεμβράνη που προστατεύει, στεγανώνει και παρέχει εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες. Η τεχνολογία νέας γενιάς «**DESMOFLEX®**», χαρίζει στις επιφάνειες υψηλή λευκότητα, διαπερατότητα υδρατμών, άριστη θερμική αντοχή και άριστη πρόσφυση για χρόνια.

DESMOFLEX® EPOXY PRIMER

Πρωτοποριακής τεχνολογίας εποξειδικό αστάρι νερού 2-συστατικών

1



Εποξειδικό, διαφανές αστάρι δύο συστατικών, υψηλής πρόσφυσης και διείσδυσης για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την εφαρμογή του DESMOFLEX® Polyurethane. Προσδίδει δυνατή πρόσφυση σε απορροφητικές αλλά και μη-απορροφητικές επιφάνειες, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις, στην τριβή καθώς και σε κοινά χημικά και απορρυπαντικά. Το DESMOFLEX® Epoxy Primer πολυμερίζεται με την αντίδραση των δύο συστατικών, έχει μεγάλη ελαστικότητα και είναι κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζονται συστολοδιαστολές και δονήσεις.

DESMOFLEX® POLYURETHANE

Νέας γενιάς επαλειφόμενη, πολυουρεθανική, ελαστική μεμβράνη

2



Η επαλειφόμενη, πολυουρεθανικής βάσης, ελαστική μεμβράνη ενός συστατικού, DESMOFLEX® Polyurethane, αποτελεί το δεύτερο μέρος του DESMOFLEX® PU System και δίνει λύσεις σε προβλήματα στεγάνωσης όπου οι υπόλοιπες μέθοδοι αποτυγχάνουν, όπως σε επιφάνειες με στάσιμα νερά και πάγους. Το DESMOFLEX® PU αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη η οποία, μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, ενώ παράλληλα πολυμερίζεται με την υγρασία του υπεδάφους και του αέρος.

DESMOFLEX® TOP COAT

Τεχνολογικά προηγμένη πολυουρεθανική βαφή 2-συστατικών, υψηλής λευκότητας και γυαλάδας

3



Πολυουρεθανική βαφή δύο συστατικών αναλλοίωτης λευκότητας και γυαλάδας κατάλληλη για μακράς διάρκειας προστασία. Το DESMOFLEX® Top Coat αποτελεί το τρίτο μέρος του DESMOFLEX® PU System και χρησιμοποιείται ως προστατευτικό φινιρίσμα, ενάντια στην φυσική κιμωλίωση και φθορά. Τα υψηλής ποιότητας συστατικά του παρέχουν στο προϊόν εξαιρετική καλυπτικότητα και άριστο αισθητικό αποτέλεσμα με μόνο μια στρώση.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ DESMOFLEX® PU SYSTEM

1.

Καθαρίζουμε και επισκευάζουμε την επιφάνεια εφαρμογής χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προϊόντα από την σειρά επισκευαστικών της THRAKON.

2.

Ασταρώνουμε με το πρωτοποριακής τεχνολογίας εποξειδικό αστάρι νερού DESMOFLEX® Epoxy Primer.

3.

Στη συνέχεια εφαρμόζουμε την πρώτη στρώση της νέας γενιάς ελαστικής επαλειφόμενης πολυουρεθανικής μεμβράνης DESMOFLEX® Polyurethane της THRAKON.

4.

Εφαρμόζουμε μετά από 12 ώρες και όχι αργότερα από 36 ώρες την δεύτερη στρώση. Προτείνεται πριν από την δεύτερη στρώση, η εφαρμογή του πολυεστερικού υφάσματος THRAKON FABRIC, για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

5.

Τέλος, προστατεύουμε την στεγάνωση με την τεχνολογικά προηγμένη πολυουρεθανική βαφή 2-συστατικών DESMOFLEX® Top Coat εφαρμόζοντας ένα χέρι καθολικά σε όλη την επιφάνεια.



Κεντρικά Γραφεία

Headquarters

Λεωφ. Συγγρού 130
Αθήνα - Τ.Κ. 11745
7^{ος} όροφος

130 Siggrou Avenue
Athens - 11745
7th floor

Εξυπηρέτηση Πελατών

Customer Service

+30 210 36 33 512
sales@thrakon.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Technical Support

210 36 33 512
800 100 1414
(Δωρεάν από σταθερό)
info@thrakon.gr

Join us at:

 / Thrakon.Greece
 / company/thrakon-group

 / thrakon.greece
 / THRAKONGreece

We build together.

www.thrakon.gr