

CLIMAPRIMER SILOXAN

**ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΙΛΟΞΑΝΗ**



ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5 Lt (Διάφανο πλαστικό δοχείο)



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

10 - 15 m²/Lt



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Λευκό



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε δροσερό και ξηρό μέρος, μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Προστασία από ανερχόμενη υγρασία και μετανάστευση αλάτων από το υπόστρωμα προς το χρώμα. Σταθεροποιεί τα υποστρώματα.

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Συνήθη και απαιτητικά υποστρώματα.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αστικής και βιομηχανικής χρήσεως.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **CLIMAPRIMER SILOXAN** είναι ένα υψηλής ποιότητας έγχρωμο, άοσμο, αδιάβροχο, ακρυλικό υπόστρωμα νερού, ναυομοριακής δομής, φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη. Κατά την εφαρμογή του ενισχύονται νέες κι υφιστάμενες πορώδεις εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες (ασβέστης, κακής ποιότητας παλαιά χρώματα, μπετόν, πέτρα, σοβάς, σπατουλαριστοί τοίχοι, τούβλα, κ.λπ.), ενώ βοηθητικά χρωματίζει την επιφάνεια υπόλευκα, ώστε να σηματοδοτεί τα σημεία εκείνα που έχει πραγματοποιηθεί το αστάρωμα. Η μοναδική του σύνθεση προσδίδει στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια αδιαβροχοποίηση κι άριστη διαπνοή, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζει το υπόστρωμα από την ανερχόμενη υγρασία του εδάφους και τη μετανάστευση αλάτων, από το υπόστρωμα προς την τελική χρωματισμένη περιοχή. Η χρήση του ενδείκνυται για το αστάρωμα εξωτερικών επιφανειών, οι οποίες στη συνέχεια θα καλυφθούν με 100% ακρυλικά, ελαστομερή, πλαστικά και σιλικονούχα χρώματα, όπως και με στεγανωτικά, τσιμεντοχρώματα και RELIEF. Τέλος, παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση, βαθιά διεισδυτικότητα κι ανθεκτικότητα σε αλκαλικά περιβάλλοντα εφαρμογής, ενώ εξασφαλίζει μια άριστη βάση υποδοχής του τελικού χρώματος, παρέχοντας υψηλές αποδόσεις, βελτιωμένη καλυπτικότητα και σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αποτελεσματικό από το πρώτο χέρι
- Υψηλή διεισδυτικότητα.

- Ισχυρή πρόσφυση.
- Σταθεροποιεί τις σαθρές επιφάνειες
- Μειώνει την απορροφητικότητα των πορωδών επιφανειών.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Μεγάλη απόδοση.
- Σημειώνει τη θέση ασταρώματος.
- Οικολογικό.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **CLIMAPRIMER SILOXAN** είναι κατάλληλο για την προετοιμασία νέων επιφανειών, όπως γυψοσανίδες, εμφανή τσιμέντα, σοβάδες, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τούβλα, κ.λπ., για βαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα.

Επιπλέον σταθεροποιεί επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη ή υδρόχρωμα (κόλλα), ενώ συνίσταται για την μείωση της απορροφητικότητας πορωδών επιφανειών.

Κατάλληλο για την προεργασία πριν τη βαφή με μονωτικά υλικά (ταρατσών, κ.λπ.).

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι απαραίτητα καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα και λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον **STATUS 100%**

CLIMAPRIMER SILOXAN

ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΙΛΟΞΑΝΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση ελαφρύ, λευκό στόκο **STATUS ONE COVER**, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία. Βεβαιωθείτε πρώτα πως η αιτία της υγρασίας σταμάτησε και πως η επιφάνεια στέγνωσε εντελώς.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Η εφαρμογή του **CLIMAPRIMER SILOXAN** γίνεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

Αμέσως μετά τη χρήση, στραγγίζουμε καλά το υλικό μέσα στο δοχείο και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 1 Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου, πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα κι εφαρμόστε. Αραιώνεται με νερό, έως 30% για οριζόντιες επιφάνειες και έως 50% για κάθετες, αναλόγως του τρόπου εφαρμογής. Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς αραιώση. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί το προϊόν σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- 2 Στην περίπτωση που χρειάζεται δεύτερο χέρι, περάστε το τουλάχιστον 3-4 ώρες μετά το πρώτο. Η εφαρμογή του υλικού στις απορροφητικές ή στις πολύ τραχιές επιφάνειες γίνεται με ψεκαστήρα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε διείσδυση του υλικού παντού, ταχύτητα στην εφαρμογή και οικονομία στην κατανάλωση. Κατά την εφαρμογή πρέπει να φροντίζουμε το υλικό να απορροφάται κι όχι απλώς να επικάθεται, σχηματίζοντας επιδερμίδα πάνω στις επιφάνειες.
- 3 Μετά την εφαρμογή πρέπει να απομακρυνθούν τα τυχόν περυσέσματα (λιμνούλες).
- 4 Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η εφαρμογή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας Προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά, Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα, σε αντίθετο ενδεχόμενο πλύνετε

με άφθονο νερό. Στην περίπτωση ιατρικής συμβουλής να έχετε μαζί σας πάντα το δοχείο του προϊόντος.

Τα περυσέσματα του προϊόντος δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ (οδηγία 2004/42/EK) για την κατηγορία προϊόντος ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V.O.C. Α/Ζ, Αστάρια (Υ). Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.: 30 gr/ltr.

Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29 g/L.

Μη βάφετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Στεγνώνει σε 1 ώρα, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή. Πλήρη αντοχή στο πλύσιμο μετά από 4 εβδομάδες.

Επαναβάφεται μετά από 4 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

Η κατανάλωση εξαρτάται ανάλογα της απορροφητικότητας της επιφάνειας και το ποσοστό αραιώσης του προϊόντος.

Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο και με κατάλληλα μέσα προστασίας αναπνοής.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

CLIMAPRIMER SILOXAN

ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΙΛΟΞΑΝΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πυκνότητα (20°C)	(g/mL)	EN ISO 2811.01-02	1,03 ± 0,05
Ιξώδες	(sec)	Flow Cup N°4	45 ± 15
Αραίωση με νερό	(% κ.ο.)	-	100

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας 23±2 °C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, απορροφητικότητα του υποστρώματος και του πλακιδίου.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.