

ELITE

2 ΣΕ 1 ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΟΣΜΟ

ΥΨΗΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3lt, 9lt (Πλαστικό δοχείο).



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

14-18 m²/lt, αναλόγως πάντα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την αραίωση.

ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Σοβάδες, γυψοσανίδες, τούβλα, ξύλινες επιφάνειες, κ.λπ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ELITE** είναι ένα 100% ακρυλικό, οικολογικό, λευκό αστάρι υψηλής απόδοσης, που προσφέρει μέγιστη καλυπτικότητα και διασφαλίζει την άριστη προετοιμασία της επιφάνειας. Ως καινοτόμο προϊόν, προσφέρει ασύγκριτα πλεονεκτήματα και διακρίνεται για την τέλεια πρόσφυση. Η νέα φόρμουλα **Stain - Blocking & High Hiding** έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τους ισχυρότερους λεκέδες και να καλύπτει τις χρωματικές ατέλειες των επιφανειών. Αποτρέπει την ακανόνιστη απορρόφηση κατά την εφαρμογή της επίστρωσης και αποτελεί την τέλεια βάση για να επιτύχετε το υψηλότερο επίπεδο φινιρίσματος.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λόγω της εξαιρετικής του πρόσφυσης, συνιστάται τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές επιφάνειες όπως τοίχοι και οροφές. Επίσης είναι κατάλληλο για σοβάδες, γυψοσανίδες, τούβλα, ξύλινες επιφάνειες κ.λπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Άοσμο.
- Δεν περιέχει αμμωνία.
- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Μεγάλη απόδοση.
- Αποτρέπει την ακανόνιστη απορρόφηση κατά την εφαρμογή της επίστρωσης και αποτελεί την τέλεια βάση για να επιτύχετε το υψηλότερο επίπεδο φινιρίσματος.
- Διατίθεται σε λευκό, καθώς και σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού **STATUS COLOR SYSTEM**.



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού **STATUS COLOR SYSTEM**.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε δροσερό και ξηρό μέρος μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα, ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον **STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ** και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτομο προς χρήση Ελαφρύ, Λευκό Στόκο **STATUS ONE COVER**, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία. Βεβαιωθείτε πρώτα πως η αιτία της υγρασίας σταμάτησε και πως η επιφάνεια στέγνωσε εντελώς.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωσή. Η εφαρμογή του υλικού στις απορροφητικές ή στις πολύ τραχιές επιφάνειες γίνεται με ψεκαστήρα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε διείσδυση του υλικού παντού, ταχύτητα στην εφαρμογή και οικονομία στην κατανάλωση. Κατά την εφαρμογή πρέπει να φροντίζουμε ώστε το υλικό να απορροφάται και όχι απλώς να επικάθεται σχηματίζοντας επιδερμίδα πάνω στις επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή πρέπει να απομακρυνθούν τα τυχόν περισσεύματα (λιμνούλες). Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η εφαρμογή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών. Αραιώνεται 5-15% με νερό και επαναβάφεται μετά από 5-6 h.

ELITE

2 ΣΕ 1 ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 2-3 ώρες, τόσο ώστε να μη λερώνει στην αφή. Πλήρη αντοχή στο πλύσιμο μετά από 4 βδομάδες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 5-6 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΕΡΓΑΛΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (ΠΟΕ)

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V.O.C. (Ζ) Ασάρια. Οριακή τιμή Π.Ο.Ε: 15 g/l
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 14,8 g/l

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μη βάφετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C ή πριν από βροχή. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει η επιφάνεια να μην έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος πριν από Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων. 210 77.93.777

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πυκνότητα (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,29 ± 0,03
Ιξώδες	(cps)	Brookfield	6400 - 8000
pH		ISO 9766	7 - 8
Αραίωση με νερό	(% κ.ο.)		5 - 10

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.