

SUPREME

ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΧΝΟ ΠΛΥΣΙΜΟ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

2,5 lt, 5 lt και 10 lt (Μεταλλικό δοχείο).



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

14-18 m²/lt, ανάλογα με την υφή και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικό για χώρους που καθαρίζονται συχνά, όπως παιδικό δωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο και διάδρομοι. Συνιστάται επίσης για χώρους ιατρικής περίθαλψης, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, ξενοδοχεία, και δημόσια κτήρια.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑ

Εσωτερικού χώρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **STATUS SUPREME Eggshell** της THRAKON είναι ένα οικολογικό πλαστικό χρώμα κορυφαίας κλάσεως, που εμποδίζει το σχηματισμό λεκέδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τοίχο όπου το ζητούμενο είναι μια εξαιρετικά κομψή, απαλή, βελούδινη και ανακλαστική επιφάνεια. Προσφέρει μια αίσθηση πολυτέλειας καθώς και ασυναγώνιστη όψη αλλά και μοναδικό φινιρίσμα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν που ενσωματώνει τις καλύτερες τεχνολογίες και προσφέρει ασύγκριτα πλεονεκτήματα. Η **Ultimate Stain-Blocking Formula** έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τη διείσδυση των πιο επίμονων λεκέδων στη μεμβράνη του χρώματος, καθαρίζοντας τους υδρόφιλους και τους υδρόφοβους λεκέδες από ποτό, τρόφιμα, μελάνι μαρκαδόρου, κλπ. Η βελτιστοποιημένη σύνθεση **Clean Guard** προσφέρει εξαιρετική αντοχή στους λεκέδες του σπιτιού, ενώ η 1ης κλάσης δυνατότητα πλυσίματος δίνει στο χρώμα την αντοχή στο συχνό πλύσιμο χωρίς να ξεθωριάζει. Η μεμβράνη **Nanotech** προσφέρει έξοχη προστασία για την επιφάνεια. Το **STATUS SUPREME** έχει δοκιμαστεί στους πιο επίμονους λεκέδες του σπιτιού και είναι ιδανικό για επιφάνειες που απαιτούν μεγάλη ανθεκτικότητα. Η προηγμένη τεχνολογία **Colour Block** έχει δημιουργηθεί για τα πολύ έντονα χρώματα, έτσι ώστε να παραμένουν ζωηρά για πολλά χρόνια. Επίσης, λόγω της **Happy Mom Formula**, οι αταξίες των παιδιών δεν θα αποτελούν πρόβλημα για εσάς. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνεται υπέροχα, στεγνώνει γρήγορα, είναι άοσμο και συνδυάζει εξαιρετική κάλυψη και απόδοση. Είναι ιδανικό για χώρους που καθαρίζονται συχνά, όπως παιδικό δωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο και διάδρομοι. Συνιστάται επίσης για χώ-



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις από το σύστημα χρωματισμού **STATUS**.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση, σε δροσερό και ξηρό μέρος.

ρους ιατρικής περίθαλψης, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, ξενοδοχεία, και δημόσια κτήρια.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Είναι ιδανικό για χώρους που καθαρίζονται συχνά, όπως παιδικό δωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο και διάδρομοι. Συνιστάται επίσης για χώρους ιατρικής περίθαλψης, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, ξενοδοχεία, και δημόσια κτήρια.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εμποδίζει τη διείσδυση των πιο επίμονων λεκέδων στη μεμβράνη του χρώματος.
- Εξαιρετική αντοχή στους λεκέδες του σπιτιού.
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο χωρίς να ξεθωριάζει.
- Εξαιρετική προστασία για την επιφάνεια.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Υψηλή αντοχή έναντι φθοράς και γήρανσης.
- Κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών, παιδικών δωματίων, σχολείων, νοσοκομείων.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Σε νέες επιφάνειες, εφαρμόστε πρώτα το αστάρι **ELITE**. Αραιώνεται 5-10% με νερό και επαναβάφεται μετά από 2-3h. Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Για επιφάνεια 1 m² χρειάζονται

SUPREME

ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

περίπου 100 ml χρώματος. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Οι ανοιχτές αποχρώσεις καλύπτουν την επιφάνεια με 2 χέρια. Στις σκούρες αποχρώσεις, μπορεί να απαιτηθούν περισσότερες στρώσεις για την επίτευξη άριστου αποτελέσματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται ο χρωματισμός του υποστρώματος σε ανοικτό τόνο της ίδιας απόχρωσης, ώστε να διευκολυνθεί η κάλυψη. Σε περίπτωση εφαρμογής με πιστόλι, χρησιμοποιήστε προστατευτικά γυαλιά και αναπνευστική μάσκα σκόνης / σταγονιδίων. Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση, σε δροσερό και ξηρό μέρος. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στο νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Στεγνώνει σε 1-2 ώρες τόσο ώστε να μην λερώνει στην αφή. Πλήρης αντοχή στο πλύσιμο μετά από 4 εβδομάδες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

Επαναβάφεται μετά από 2-3 ώρες. Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο, ρολό, ή πιστόλι airless.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ:

<http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (Π.Ο.Ε)

(α) Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές (Στιλπνότητα <25 στις 60°)

Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. : 10 gr/lt

Ελάχιστη αραίωση με νερό: 10% κ.ό.

Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 8.5 gr/lt.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε της πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77.93.777

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

SUPREME

ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πυκνότητα (20°C)	(g/ml)	EN ISO 2811.01-02	1,47 ± 0.03
Ιξώδες	(cps)	Brookfield	9000 - 12000
pH		ISO 976-96	8 - 9
Στιλπνότητα (60°)		EN ISO 2813-99	5 - 7
Αντοχή σε πλύσιμο - τρίψιμο	(ΚΛΑΣΗ)	EN ISO 11998-02	1
Αραίωση με νερό	(% κ.ό.)		5 - 10

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.